

Cała poniższa procedura ma sens tylko wtedy, gdy użytkownik zacznie natychmiast używać konta na nowym serwerze. Poniższy opis nie ma sensu, gdy użytkownik wciąż chce używać starego serwera.

1. Utworzyć login i hasło (konto shell) na nowym serwerze.
2. Utworzyć adres (adresy) email w postfixowym pliku virtual na nowym serwerze.
3. Skonfigurować program pocztowy użytkownika z kontem na nowym serwerze. Administrator zaleca protokół IMAP. :)
4. Gdy rekord MX wciąż wskazuje na stary serwer, to należy dodać przekierowanie poczty w pliku .procmailrc na koncie użytkownika na starym serwerze. Przekierowanie musi wyglądać tak:

```
:0  
! login@mvip.gsp.pl
```

5. Jeśli stare konto było używane w trybie IMAP, to należy skopiować pocztę ze starego na nowy serwer. Kopiujemy przy użyciu programu pocztowego użytkownika. Ta czynność jest zwykle czasochłonna.
6. Usunąć aliasy email i konto na starym serwerze (w ostateczności nie usuwać, ale zablokować konto).

From:

<https://wiki.netrax.pl/> - **Nasza Wiki**

Permanent link:

https://wiki.netrax.pl/public/mailserver_migration?rev=1452678986

Last update: **2016/01/13 10:56**

