

Cała poniższa procedura ma sens tylko wtedy, gdy użytkownik zacznie natychmiast używać konta na nowym serwerze. W innym przypadku nie ma sensu.

1. Utworzyć login i hasło (konto shell) na nowym serwerze.
2. Utworzyć adres (adresy) email w postfixowym pliku virtual na nowym serwerze.
3. Skonfigurować program pocztowy użytkownika z kontem na nowym serwerze. Preferowany jest IMAP. Jeśli stare konto było używane poprzez IMAP, to nie usuwać konfiguracji starego konta w programie pocztowym. Będzie potrzebne do skopiowania poczty na nowe konto.
4. Gdy rekord MX danej domeny wciąż wskazuje na stary serwer, to należy dodać przekierowanie poczty w pliku .procmailrc na koncie użytkownika na starym serwerze. Przekierowanie musi wyglądać tak:

```
:0  
! login@mvip.gsp.pl
```

Zwracam uwagę, że jest tam login (na nowym serwerze), nie adres email. Tak skonstruowane przekierowanie dośle maila na konto na nowym serwerze nawet bez skonfigurowanych adresów email w pliku virtual dla tego konta. Uwaga! Adresu widocznego w przekierowaniu NIE dodajemy do pliku virtual. On działa sam z siebie.

5. Jeśli stare konto było używane w trybie IMAP, to należy skopiować pocztę ze starego na nowy serwer. Kopiujemy przy użyciu programu pocztowego użytkownika. Ta czynność jest zwykle czasochłonna.
6. Usunąć aliasy email i konto na starym serwerze (w ostateczności nie usuwać, ale zablokować konto).
7. Usunąć konfigurację starego konta w programie pocztowym (jeśli nie było usunięte wcześniej).

Jak sprawdzić na co wskazuje rekord MX? Korzystając z shell wydać polecenie:

```
dig aquafilter.pl MX  
dig gsp.pl MX  
etc.
```

From:
<https://wiki.netrax.pl/> - **Nasza Wiki**

Permanent link:
https://wiki.netrax.pl/public/mailserver_migration?rev=1452680787

Last update: **2016/01/13 11:26**

