

Cała poniższa procedura ma sens tylko wtedy, gdy użytkownik zacznie natychmiast używać konta na nowym serwerze. W innym przypadku nie ma sensu.

1. Utworzyć login i hasło (konto shell) na nowym serwerze.
2. Utworzyć adres (adresy) email w postfixowym pliku virtual na nowym serwerze.
3. Skonfigurować program pocztowy użytkownika z kontem na nowym serwerze. Preferowany jest IMAP. Jeśli stare konto było używane poprzez IMAP, to nie usuwać konfiguracji starego konta w programie pocztowym. Będzie potrzebne do skopiowania poczty na nowe konto.
4. Gdy rekord MX danej domeny wciąż wskazuje na stary serwer, to należy dodać przekierowanie poczty w pliku .procmailrc na koncie użytkownika na starym serwerze. Przekierowanie musi wyglądać tak:

```
:0  
! login@mvip.gsp.pl
```

Zwracam uwagę, że jest tam login (na nowym serwerze), nie adres email. Tak skonstruowane przekierowanie dośle maila na konto na nowym serwerze nawet bez skonfigurowanych adresów email w pliku virtual dla tego konta. Uwaga! Adresu widocznego w przekierowaniu NIE dodajemy do pliku virtual. On działa sam z siebie.

5. Jeśli stare konto było używane w trybie IMAP, to należy skopiować pocztę ze starego na nowy serwer. Kopiujemy przy użyciu programu pocztowego użytkownika. Ta czynność jest zwykle czasochłonna.
6. Zablokować konto na starym serwerze (zmienić lub usunąć hasło).
7. Usunąć konfigurację starego konta w programie pocztowym (jeśli nie było usunięte wcześniej).

Jak sprawdzić na co wskazuje rekord MX? Korzystając z shell wydać polecenie:

```
dig aquafilter.pl MX  
dig gsp.pl MX  
etc.
```

From:

<https://wiki.netrax.pl/> - **Nasza Wiki**

Permanent link:

https://wiki.netrax.pl/public/mailserver_migration?rev=1453113375

Last update: **2016/01/18 11:36**

